



### TF-E100

消費電力	100W	発光効率	126lm/w
全光束	12600lm	演色性	Ra80
入力電圧	90-240V	防水防塵規格	IP65
定格寿命	50,000時間	使用環境温度	-30~+50°C
色温度	2700-6500K	重量	4kg

### TF-E200

消費電力	200W	発光効率	126lm/w
全光束	25200lm	演色性	Ra80
入力電圧	90-240V	防水防塵規格	IP65
定格寿命	50,000時間	使用環境温度	-30~+50°C
色温度	2700-6500K	重量	5.84kg

### TF-E300

消費電力	300W	発光効率	126lm/w
全光束	37800lm	演色性	Ra80
入力電圧	90-240V	防水防塵規格	IP65
定格寿命	50,000時間	使用環境温度	-30~+50°C
色温度	2700-6500K	重量	7.4kg

### TF-E400

消費電力	400W	発光効率	126lm/w
全光束	50400lm	演色性	Ra80
入力電圧	90-240V	防水防塵規格	IP65
定格寿命	50,000時間	使用環境温度	-30~+50°C
色温度	2700-6500K	重量	10.9kg

### TF-E600

消費電力	600W	発光効率	126lm/w
全光束	75600lm	演色性	Ra80
入力電圧	90-240V	防水防塵規格	IP65
定格寿命	50,000時間	使用環境温度	-30~+50°C
色温度	2700-6500K	重量	16kg

### TF-E800

消費電力	800W	発光効率	126lm/w
全光束	100800lm	演色性	Ra80
入力電圧	90-240V	防水防塵規格	IP65
定格寿命	50,000時間	使用環境温度	-30~+50°C
色温度	2700-6500K	重量	21kg

### TF-E1000

消費電力	1000W	発光効率	126lm/w
全光束	126000lm	演色性	Ra80
入力電圧	90-240V	防水防塵規格	IP65
定格寿命	50,000時間	使用環境温度	-30~+50°C
色温度	2700-6500K	重量	24kg

周波数共通 50/60Hz